

ШПАТЛЁВКА BODY 240,241 NITROSOFT

ОПИСАНИЕ:

Нитроцеллюлозная доводочная шпатлевка, относящаяся к 1К-алкидной системе. Служит для исправления самых незначительных дефектов на поверхности. Мелкозернистая шпатлёвка BODY 240,241 NITROSOFT, пластична при нанесении, исключительно легко шлифуется, быстро сохнет и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Обеспечивает идеальную поверхность без пор. Может быть окрашена, без предварительного грунтования.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- 1К – наполнители
- заводское лакокрасочное покрытие
- 2К – наполнители
- ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на металлические поверхности. При нанесении толстым слоем имеет большую усадку (до 15%).

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:


Нанести шпателем слои с толщиной не более 0,2-х мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5 мин. при +20°C. Минимальная температура нанесения +10°C.




отшлифовать



обезжирить


время нанесения
3-5 мин/20°C

наносить
шпателем


20-30 мин/23°C



5-8 мин



P600 - P800

Плотность	1,45кг/л(20°C)
Точка возгорания	Более 34°C
Содержание сухого остатка	70%
Шлифовка	Через 10-15 мин при 20°C шлифовальной бумагой P600-P800.
Время обработки	Около 10 мин. в зависимости от температуры.
Заключительная обработка	Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты и краски
Цвет	Зеленый.
Упаковка	0,15 кг, 0,75 кг, 2 кг.
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 12 месяцев (температура +5 до + 35°C, при относительной влажности не более 80%).