

ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК BODY 495 MS 4:1

ОПИСАНИЕ:

Лак Body 495 MS EXPRESS RAPID – высококачественный материал, относящийся к 2К – акриловой системе. Благодаря максимально быстрому высыханию является оптимальным материалом для срочного ремонта лакокрасочной поверхности. Применяется только для местного ремонта. Лак прекрасно заполняет поры и мелкие неровности, обладает хорошим блеском и обеспечивает стойкое покрытие, быстрое отверждение и высыхание позволяют экономить время и материал на всех стадиях ремонта. При температурной сушке показывает замечательные результаты и гарантирует превосходное качество ремонта.







ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ:

- BODY METALLIC PAINT LADA
- BODY BASE AUTOFINISHING SYSTEM
- BASE – краски большинства производителей

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (В ОБЪЕМНЫХ ЧАСТЯХ):

Прозрачный лак Body 495 MS	–	100
Отвердитель Body 720 MS	–	25
Растворитель Body 740 асryl	–	0–10

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

							
Лак 100 Отв-ль 25 Рас-ль 0-10		Сap 4/23°C DIN 53211 16-18 сек.	1,3 - 1,5 мм 3 - 4 бар 2х=40-50мкм	HVLP 1,3 - 1,5 мм 2 бар	5-10 мин/23°C	3ч/23°C 15 мин/60°C	5-7 мин

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Использовать до 10% растворителя возможно, но нежелательно. Внимание – очень быстро высыхает. Не использовать отвердитель Body 722 MS, даже при низкой температуре окружающей среды.

Плотность	0,95 кг/л.
Точка возгорания	Более 27°C
Содержание сухого остатка	50%
Цвет	Бесцветный
Упаковка	1л, 4л.
Толщина сухого слоя	50 мкм
Расход материала	7 м² /1 л / 50 мкм.
Срок хранения	При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке 24 месяца (температура +5 до + 35°C, при относительной влажности не более 80%).