

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 950

ОПИСАНИЕ:

Специальный состав (антигравий) на основе каучука и синтетических смол. Предназначен для применения как на внутренних, так и на наружных частях автомобиля. Обеспечивает превосходную защиту от влажности, коррозии и обладает высокими шумопоглощающими свойствами. Образует упругое толстослойное покрытие, которое превосходно защищает кузов от механических повреждений, вызванных попаданием камней.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:


- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- 2К – наполнители
- 1К – наполнители

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:


После высыхания может быть окрашен любыми видами красок. Для увеличения адгезии рекомендуется наносить тонкий слой Body plastofix.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:


Продукт готов к применению. Перед нанесением хорошо перемешать. Наносится с помощью специального пистолета или кистью.




2-3 мин


4 - 5 мм
5 - 6 бар


5-10 мин/23°C


Plastofix
1х=10-15 мкм


5-10 мин/23°C


2 ч / 23°C
30 мин / 60°C


PAINTS

Плотность	1,2 кг/л(20°C)
Точка возгорания	Более 9°C
Содержание сухого остатка	55%
Толщина пленки	150 - 200 мкм.
Цвет	Белый, серый, черный.
Упаковка	1л, 4л, 400 мл (спрей).
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°C, при относительной влажности не более 80%).