

КРАСКА BODY METALLIC PAINT

ОПИСАНИЕ:


Высококачественная краска для двухстадийной системы нанесения. Применяется для окраски легковых автомобилей и микроавтобусов. Обладает хорошей укрывистостью, легка и удобна в применении. Обширная гамма оттенков содержит популярные конвейерные цвета ВАЗа. После нанесения на нее 2К прозрачного лака достигается высокая стойкость лакокрасочного покрытия к любым атмосферным воздействиям. А также масло- и бензостойкость, что способствует длительному сохранению безупречного внешнего вида лакокрасочного покрытия. Возможность комбинирования с различными растворителями позволяет применять этот материал в любых производственных условиях.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:



- подготовленное заводское лакокрасочное покрытие
- подготовленное старое лакокрасочное покрытие
- загрунтованные или обработанные наполнителем поверхности

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (В ОБЪЕМНЫХ ЧАСТЯХ):

Краска Body Metallic Paint	– 100
Растворитель Body 740,741,742 асryl	– 80–100



Краска 100
Рас-ль 80-100




Сap 4/23°C
DIN 53211
15-17 сек.




1,3 - 1,5 мм
3 - 4 бар
2-3х=15-20мкм



HVLP
1,3 - 1,5 мм
2 бар



10-15 мин/23°C



15-20мин/23°C

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При использовании малоукрывистых цветов необходимо тонировать поверхность наполнителем. При обработке методом "мокрым по мокрому" с наполнителями наносить только два слоя краски.

Плотность	0,9-1,2 кг/л.
Точка возгорания	Более 21°C
Содержание сухого остатка	около 30%
Блеск	Матовый/полуматовый
Упаковка	1л, 3,75л.
Толщина сухого слоя	20 мкм
Расход материала	15 м ² /1 л / 20 мкм.
Срок хранения	При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке до 60 месяцев (температура +5 до + 35°C, при относительной влажности не более 80%).