




01-08-2005

## Техническая документация D3.02.02

### Быстрая справка



100 : 2-3

**Наименование продукта:** Универсальная полиэфирная шпатлевка  
**Dynacoat Polyester Putty Universal**



4-6 мин.

**Описание:** Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для заполнения рисок и неровностей на металлических кузовных деталях.

**Продукт и добавки:** Шпатлевка Dynacoat Polyester Putty Universal  
Отвердитель (Hardener) в комплекте



20-25 минут при 20°C

**Основные компоненты:** Шпатлевка Dynacoat Polyester Putty Universal: полиэфирная смола  
Отвердитель: пероксид

P80  
P240

**Поверхности, пригодные для нанесения:**

- Сталь, оцинкованная сталь, алюминий,

**Примечание:** Запрещается наносить шпатлевку Putty Universal на термопластичные отделочные покрытия, а также травящие грунты.

**Подготовка поверхности:**

**Сталь:** Обезжирить и зашкурить бумагой P80

**Старые отделочные покрытия:** Зачистить до металла наждачной бумагой P80 с обработкой краев P180-P240.



**Пропорции смешивания:**

100 весовых частей шпатлевки Putty Universal

2-3 весовые части отвердителя Hardener



**Примечание:** Не добавляйте больше отвердителя, чем указано.  
Тщательно перемешайте смесь после добавления отвердителя до достижения однородного цвета.

**Время жизни:** 4-6 минут при 20°C

**Нанесение:** Наноситься шпателем на хорошо обезжиренную и зашлифованную поверхность.

**Очистка оборудования:** В акриловом или нитроцеллюлозном растворителе

**Время сушки:** До готовности к шлифованию: 20-25 мин. при 20°C

При принудительной сушке температура не должна превышать 70°C во избежании растрескивания, пузырения и потери адгезии.

**Зернистость шлифовальной бумаги:** Только сухое шлифование бумагой P80-P240

**Последующие покрытия:** Распыляемая шпатлевка Dynacoat Polyester Spray Filler  
Грунт Dynacoat Acrylic Filler 4+1

Грунт Dynacoat Filler 5+1

**Упаковка:** 0.25л, 0.5л, 1л, 2.5л

**Срок хранения:** 18 месяцев при температуре от 5°C до 40°C

### Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.