

**IDEAL®***Солнечные краски.*

IDEAL 1K уретановый лак для паркета

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для лакирования паркета и других деревянных полов в помещениях, подвергаемых меньшей нагрузке, а также для лакирования различных деревянных предметов.

СВОЙСТВА

- однокомпонентный
- несложная работа
- легкий уход

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СОСТАВ	уретанизированный алкид			
БЛЕСК	Глянцевый, матовый			
НЕЛЕТУЧИЕ ВЕЩЕСТВА	42 %			
ПЛОТНОСТЬ	0,9 г/мл			
МЕЖДУСЛОЙНЫЙ ИНТЕРВАЛ	24 часа			
РАЗБАВЛЕНИЕ	TESSAROL разбавитель			
УПАКОВКА	2,5 л, 10 л			
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке.			

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	разбавление	вязкость (DIN 4 мм)	сопло	давление
кисть, валик	по необходимости	70 с		
распыление	5 - 10 %	30 с	1,2 - 1,5 мм	3 - 4 бара
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	температура лака, воздуха и окрашиваемого объекта от +18 до +22°C и отн. влажность воздуха не должна превышать 40 - 70 %.			
СУШКА (T = +20°C, отн.влажность воздуха 65%)	сухой на пыль через 1 час, следующий слой наносится после 24 часов, окрашенная поверхность готова к обычной эксплуатации через 1 неделю Более низкая температура и высокая отн.влажность воздуха продлевают время сушки.			
РАСХОД	теоретический: при нанесении в один слой 10 - 12 м ² /л Практический расход зависит от обработанности и типа окрашиваемой поверхности, а также способа нанесения.			
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	TESSAROL разбавитель или разбавитель на основе уайт-спирита.			

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянная поверхность

Влажность паркета не должна превышать 8 - 10%. Паркет необходимо отшлифовать машинным способом и тщательно очистить от пыли и прочих загрязнений. Неровности и щели необходимо зашпаклевать смесью лака и опилок, образовавшихся при машинном шлифовании; смесь наносится шпателем. Промежуточные слои лака шлифуются вручную наждачной бумагой 150 - 180.

Возобновление старого паркета

Старый лак полностью удалить. Междуслойное шлифование проводится наждачной бумагой 150 - 180.

ПОДГОТОВКА ЛАКА

Лак необходимо тщательно перемешать.

ПОКРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВА	ПОДГОТОВКА	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
паркет, деревянный настил, необработанная древесина	сухой паркет отшлифовать машинным способом и очистить всех загрязнений	3x IDEAL 1K уретановый лак для паркета
старый паркет	старый лак полностью удалить	3x IDEAL 1K уретановый лак для паркета

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- Естественная древесина меняет цвет под воздействием света независимо от лака.