



BORI акриловая шпатлевка для древесины

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В системе защитных покрытий для древесины внутри и снаружи помещений применяется для устранения дефектов и повреждений, таких как например: трещины, углубления, риски.

СВОЙСТВА

- очень быстрая сушка
- несложное нанесение
- хорошее шлифование
- экологически чистая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СОСТАВ	акриловая дисперсия, пигмент, наполнители
ЦВЕТОВЫЕ ТОНА	белый, 3 стандартные цвета
КОЛЕРОВАНИЕ	/
БЛЕСК	матовый
ПЛОТНОСТЬ	1,7 г / мл
РАЗБАВЛЕНИЕ	/
УПАКОВКА	0,75 кг
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	шпатель
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	температура шпатлевки, воздуха и окрашиваемого объекта минимально +5°C
СУШКА	шлифование и нанесение следующего слоя после 2 час.
(T = +20°C, отн. влажность воздуха 65%)	Более низкая температура и высокая отн.влажность воздуха продлевают время сушки.
РАСХОД	в зависимости от размера дефекта
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	водой, сразу после применения, засохшая шпатлевка NITRO разбавителем

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянная поверхность

Содержание влаги в хвойной древесине не должно превышать 15%, в лиственной-12%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить. С помощью **NITRO разбавителя** удалить воски, смолы и масла.

ПОКРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВА		ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ	ПРОПИТКА	ШПАТЛЕВАНИЕ	ГРНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДРЕВЕСИНА	внутри	шлифование, удаление загрязнений	/	1x BORI акриловая шпатлевка для древесины	1x TESSAROL акриловая грунтовка для древесины	покрытия для древесины из группы TESSAROL акрил
				1x BORI акриловая шпатлевка для древесины – различные цвета	/	пропитки из группы BORI акрил
	снаружи	шлифование, удаление загрязнений	1x BORI основная защита	1x BORI акриловая шпатлевка для древесины	2x TESSAROL акриловая грунтовка для древесины	покрытия для древесины из группы TESSAROL акрил
				1x BORI акриловая шпатлевка для древесины – различные цвета	/	пропитки из группы BORI акрил

Данный проспект дополняет и заменяет все предыдущие издания.

VII - 2007



HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količovo, d.o.o.
Količovo 65, 1230 Domžale, Slovenia T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si
www.helios.si