



SPEKTRA DOMFLOK лак перламутровый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бесцветное окончательное покрытие с серебристым эффектом для защиты и декора дисперсионными красками окрашенных стенных поверхностей в коридорах, вестибюлях, коридорных лестницах (детских садов, школ, больниц) и в других помещениях.

Наносится как окончательное покрытие на поверхности, окрашенные высококачественными моющимися дисперсионными красками.

СВОЙСТВА

- Шелковисто-блестящий внешний вид
- Прозрачная пленка покрытия
- Отлично моющееся покрытие
- легкий уход с помощью неабразивных чистящих средств

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СОСТАВ	акриловая сополимерная дисперсия и специальные добавки
ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ	серебристый
КОЛЕРОВАНИЕ	пигментные пасты для красок на водной основе, до 3% или дисперсионные краски, подходящие для подкрашивания
БЛЕСК	EN 13300 – средне-глянцевый
ПЛОТНОСТЬ	1,0 – 1,1 кг/л
МОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	EN 13300 – класс 1-2 (DIN53778-S)
РАЗБАВЛЕНИЕ	вода
УПАКОВКА	2 л и 5 л
СРОК ГОДНОСТИ	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ!

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, спаттула, тампон, рукавица, салфетка, синтетическая или морская губка, распыление
УСЛОВИЯ РАБОТЫ	Температура краски, воздуха и окрашиваемой основы не менее +5°C
СУШКА (T = + 20°C, отн. влажность воздуха 65%)	покрытие сухое по истечении 4 – 6 часов, полностью отвержденное по истечении 7 дней
РАСХОД	теоретический: при нанесении в один слой от 8 (спаттула) до 40 (губка) м ² /л практический расход зависит от техники нанесения
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ	Водой сразу после окончания работы

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением **SPEKTRA DOMFLOK лака перламутрового** поверхность должна быть окрашена качественной дисперсионной краской, стойкой к мокрому истиранию (**SPEKTRA latex матовая**, которая может колероваться по системе **HELIOMIX**). Окрашенная поверхность должна быть сухой перед нанесением лака.

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ПОДЛОЖКА	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
2x SPEKTRA latex матовая	1x SPEKTRA DOMFLOK лак перламутровый



ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- Лак можно использовать в качестве самостоятельного окончательного покрытия с целью достижения декоративного эффекта и высокой моющейся способности покрытия.
- Перед применением лак необходимо лишь тщательно перемешать. Разбавление его зависит от техники нанесения.
- При нанесении лак образует молочно-мутную пленку, которая в процессе высыхания становится серебристо-прозрачной и несколько изменяет цвет подложки.
- Поверхности, окрашенные немоющими дисперсионными красками, не окрашиваются **SPEKTRA DOMFLOK перламутровым лаком** (краска может трескаться и отслаиваться). **SPEKTRA DOMFLOK лак перламутровый** наносится на правильно подготовленную и обработанную пропиткой поверхность.
- Окончательный внешний вид пленки зависит от подложки. Гладкий равномерный блеск возможен лишь на ровной поверхности, поэтому перед нанесением основной краски рекомендуем выровнять поверхность с помощью **SPEKTRA внутренней шпатлевки** (в 2 слоя с промежуточным и окончательным шлифованием).
- При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время сушки продлевается.
- Лак полностью высыхает и окончательно отверждается по истечении 7 дней – тогда его можно чистить с помощью неабразивных моющих средств и воды.