



## TESSAROL лак глянцевый / матовый

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защиты древесины, структура которой остается видной, находящейся внутри помещений.

### СВОЙСТВА

- бесцветное окончательное покрытие
- быстрая сушка
- хорошая растекаемость
- стабильный блеск
- стойкость к чистящим средствам, применяемым в домашнем хозяйстве

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СОСТАВ	алкидное связующее, растворитель
ЦВЕТОВЫЕ ТОНА	бесцветный
КОЛЕРОВАНИЕ	/
БЛЕСК	глянцевый, матовый
ПЛОТНОСТЬ	0,95 г/мл
РАЗБАВЛЕНИЕ	готов(а) к использованию
УПАКОВКА	Глянцевый лак: 0,75 л, 2,5 л; матовый лак: 0,75 л
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	разбавление	вязкость (DIN 4 мм)	сопло	давление
кисть, валик			/	/
распыление				
безвоздушное распыление	/	при поставке	0,23 – 0,28 мм	120 – 160 баров
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	температура краски, воздуха и окрашиваемого объекта минимально +5°C			
СУШКА (T = +20°C, отн. влажность воздуха 65%)	сухой на пыль после 5 часов, сухой на отлип после 6 – 8 час, следующий слой наносится после 24 часов. Более низкая температура и высокая отн.влажность воздуха продлевают время сушки.			
РАСХОД	теоретический: при нанесении в один слой 10 – 12 м <sup>2</sup> /л Практический расход зависит от обработанности и типа окрашиваемой поверхности, а также от способа нанесения.			
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	TESSAROL разбавитель			

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

#### Деревянная поверхность

Содержание влаги в хвойной древесине не должно превышать 15%, в лиственной-12%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить. С помощью **NITRO разбавителя** удалить воски, смолы и масла.

#### Возобновление старых покрытий

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, а поврежденные полностью удалить.

### ПОКРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВА		ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ	ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДРЕВЕСИНА	внутри	шлифование, удаление загрязнений	/	2x TESSAROL лак
СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ	внутри	чистка и шлифование, а также удаление поврежденных покрытий	/	1-2x TESSAROL лак



## ОСОБЕННОСТИ

- При лакировании обивок рекомендуется предварительно нанести **BORI тонкослойную пропитку** или **BORI тонкослойную пропитку с биоцидом** на обе стороны поверхности для достижения лучшей габаритной стабильности древесины.
- Бесцветные лаки не обеспечивают защиты от солнца, особенно от УФ лучей, поэтому натуральный тон древесины со временем изменяется (обычно темнеет).
- Для достижения декоративного эффекта можно использовать **BORI тонкослойную пропитку** желаемого цвета.
- В плохо проветриваемых помещениях может появиться запах органического растворителя, поэтому покрытия на основе алкидных связующих не рекомендуется использовать для окраски внутренних поверхностей мебели.