

# Древозащитное грунтовочное средство NOVOTEX BASE

Средство предназначено для грунтования деревянных поверхностей. Благодаря содержанию фунгицидов глубоко впитывается в древесину и препятствует проникновению влаги и воздействию грибков гнили, плесени и синевы. Улучшает адгезию покровных материалов с древесиной. Композиция используемых смол обеспечивает высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.

## Сфера применения:

Особенно рекомендуется для отделки строганной деревянной поверхности фасадов, элементов ограждения, окон, дверей и т.д. как при внутренних, так и наружных работах. Подходит также для окрашивания пиленой деревянной поверхности.

## Подготовка поверхности:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, не содержать грибковых повреждений, гнили, плесени и синевы. Имеющееся на поверхности старое деревозащитное покрытие или краску – удалить. Влажность древесины не должна превышать 20%.

## Нанесение:

Перед нанесением тщательно перемешать. В качестве рабочего инструмента рекомендуется использовать кисть. Температура воздуха при нанесении продукта должна быть в пределах от +5°C до +30°C. Рекомендуемая температура 18+2°C. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%. Избегать окрашивания в ветреную погоду, а так же под воздействием прямых солнечных лучей, что будет способствовать более быстрому испарению растворителя, что приведет к худшему впитыванию продукта в древесину. Окрашивание производится в 12 слоя с интервалом между слоями 1224 часов.

## Условия и время хранения:

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца при температуре 20°C.

Использование	
Связующее вещество	Алкид
Сухой остаток	7 %
Плотность	0,8 кг/л
Время высыхания, 23°C 50% RH	24 часа
Можно перекрашивать 23°C 50% RH	через 24 часа
Расход	пиленная древесина 4-8м²/л строганная древесина 6-10м²/л
Разбавитель	Mixon White Spirit Mixon Solve W
Рабочие инструменты	
Очистка рабочих инструментов	Mixon White Spirit Mixon Solve W
Хранение	5 лет t > 0°C
Упаковка	1 л, 2,5 л, 10 л

